

Productinformatie

Productvoordelen

- Koolwaterstofafscheider Klasse I voor inbouw in de grond
- Met geïntegreerde slibvang
- Met externe bypass, click-on systeem, voor behandeling van piekdebieten met een factor 1 tot 5
- Installatie conform de NBN EN 858 met Europees DOP-certificaat inclusief CE-attest en LGA proefattest
- 50 jaar stabiliteitsgarantie voor het bekken
- Geheel beveiligd tegen opdrijven in geval van opstuwend grondwater tot 50 cm onder het maaiveld
- Ronde rotatiegegoten uitvoering, Ø 1320 mm uit PE-HD
- Minimale wanddikte van 10 mm
- Met zelfsluitende vlotterafsluiter getarreerd op een dichtheid van 0,90 g/cm³
- Met coalescentieunit, restoliegehalte ≤ 5 mg/l, uitneembaar zonder vooraf de installatie te moeten ledigen
- Met aansluitmogelijkheid voor een manuele monsternepomp (in optie)



Nominale grootte	Maximum piek-debiet	Volume			Buis-aansluiting	Hoogte	Gewicht
		Slibvang	Olie-opslag	Totaal			
NG	[l/s]	[l]	[l]	[l]	Ø [mm]	[mm]	[kg]
3	15	450	240	775	200	1377	90
3	15	670	240	995	200	1594	106
3	15	950	240	1280	200	1865	107
6	30	660	235	970	250	1594	114
6	30	1210	235	1525	250	2129	124
8	40	800	260	1255	250	1865	118
10	50	1080	260	1615	250	2129	130



125 kN	605	237	1
	905 - 1205	262	2
	905 - 1790	285	3

NG 10 – 50 incl opzetstuk 1
 NG 10 – 50 incl opzetstuk 2
 NG 10 – 50 incl opzetstuk 3

Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

Maart 2019